



Рисунок аналогичен

SIMATIC DP, Ethernet/IP head assembly for ET 200 PRO, max. 12 I/O modules incl. motor starter no F modules integrated 2-port switch incl. configuration tool (DVD)

Общая информация	
Обозначение типа продукта	Ethernet/IP
Идентификация производителя (идентификатор поставщика)	0008h
Идентификация устройства (идентификатор устройства)	023Ah
Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	24 V
Входной ток	
из источника напряжения питания 1L+, макс.	400 mA
Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	6 W
Адресная область	
Объем адресной области	
• Вводы	255 byte
• Выводы	255 byte
Физические параметры интерфейсов	
Порт M12	
• Автоматическое определение	Да
• Макс. скорости передачи данных	100 Mbit/s
Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии	
Диагностический светодиодный индикатор	
• для контроля напряжения нагрузки	Да
• ошибка шины BF (красный)	Да
• Суммарная ошибки SF (красный)	Да
• Контроль питания 24 В Вкл. (зеленый)	Да
Гальваническая развязка	
между шиной на задней стенке и блоком электроники	Да
между напряжением питания и блоком электроники	Да
Изоляция	
Изоляция, испытанная посредством	707 В пост. тока (типичное испытание)
Степень защиты и класс защиты	
Степень защиты IP	IP65/67
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	-25 °C
• макс.	55 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	-40 °C
• макс.	70 °C

Размеры	
Ширина	135 mm
Высота	130 mm
Глубина	59,3 mm
Массы	
Масса, пригл.	490 g

последнее изменение: 31.01.2021 