



Иллюстрация аналогичная

Данные для заказа **6FC5370-2BT03-0AA0**

№ заказа клиента :
 № заказа Siemens :
 № предложения :
 Примечание :

№ позиции :
 Ком. № :
 Проект :

Номинальные параметры

Входное напряжение пост. ток 24 В +20 % -15 %
Потребляемая мощность, макс. 50 W

Механические данные

Монтажная позиция вертикальное
Пульт управления Перпендикулярно
Масса нетто 2,90 кг (6,39 фунта)
Ширина 265,0 мм (10,43 дюйма)
Высота 330,0 мм (12,99 дюйма)
Глубина 104,0 мм (4,09 дюйма)

Степень защиты

Лицевая сторона IP65 При закрытой передней крышке
Задняя сторона IP20 / UL открытый тип

Монтажный вырез

Ширина 244,1 мм (9,61 дюйма)
Высота 307,1 мм (12,09 дюйма)

Общие технические характеристики

Время резервирования сети 3 ms, 20 мс с блоком питания SITOP smart

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды

Рабочий режим, лицевая сторона 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Рабочий режим, задняя сторона 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Подшипники -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Транспортировка -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

Относительная влажность воздуха

Рабочий режим 5 ... 90 %
Подшипники 5 ... 95 %
Транспортировка 5 ... 95 %

Сертификации

Сертификат соответствия CE, EAC, KC