

MOTION CONNECT 300

Данные для заказа 6FX3002-5CL12-1BA0

№ заказа клиента :  
№ заказа Siemens :  
№ предложения :  
Примечание :

№ позиции :  
Ком. № :  
Проект :



Иллюстрация аналогичная

| Параметры электроподключения                                                                       |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Число жил x сечение в мм²                                                                          | 4 x 2,5 |
| Испытательное напряжение относительно эфф. значения на жилах питания                               | 4000 В  |
| Испытательное напряжение кабеля U0/U относительно напряжения питания согласно EN50395 600 В/1000 В |         |

| Механические данные                                              |                                                             |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Мин. радиус изгиба (при стационарной прокладке)                  | 6 x диаметр                                                 |
| Мин. радиус изгиба (при подвижной прокладке)                     | 155мм                                                       |
| Количество условий, макс.                                        | 1 000 000                                                   |
| Растягивающая нагрузка при стационарном кабеле, макс. допустимая | 50 Н/мм²                                                    |
| Растягивающая нагрузка при подвижном кабеле, макс. допустимая    | 20 Н/мм²                                                    |
| Скручивающая нагрузка                                            | Абс. 30°/м                                                  |
| Тип подключения                                                  | Прямой кабельный разъем с фиксированным направлением отвода |
| Длина                                                            | 10,0 м                                                      |



Иллюстрация аналогичная

Данные для заказа

6FX3002-5CL12-1BA0

Технические характеристики

Температура окружающей среды

|                                                       |                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Эксплуатация при стационарном кабеле                  | -25 ... 80 °C                           |
| Вид кабеля                                            | Силовой кабель                          |
| Материал оболочки кабеля                              | ПВХ                                     |
| Тип изоляции                                          | ПВХ                                     |
| Степень защиты                                        | IP65                                    |
| Норма пожаробезопасности: невоспламеняемость          | EN 60332-1-1 до 1-3                     |
| Маслостойкость кабеля                                 | EN 60811-2-1 (только минеральное масло) |
| Сертификат соответствия – маркировка CE               | Да                                      |
| Сертификат соответствия – допуск UL                   | Да                                      |
| Сертификат соответствия – соответствие директиве RoHS | Да                                      |