



Иллюстрация аналогичная

Данные для заказа 6FC5303-1AF20-8AA1

№ заказа клиента :	№ позиции :
№ заказа Siemens :	Ком. № :
№ предложения :	Проект :
Примечание :	

Номинальные параметры	
Входное напряжение	пост. ток 24 В
Потребляемая мощность, макс. 25,0 Вт	
Механические данные	
Масса нетто	3,000 кг (6,61 фунта)
Ширина	310,0 мм (12,20 дюйма)
Высота	295,0 мм (11,61 дюйма)
Глубина	200,0 мм (7,87 дюйма)
Монтажная глубина	Со штекером для подключения маховичка
	140,0 мм (5,51 дюйма)
Монтажная поверхность	Без штекера для подключения маховика 105 мм
Ширина проема	278,5 мм (10,96 дюйма)
Высота выреза	276,5 мм (10,89 дюйма)
Степень защиты	
Задняя сторона	IP00
Лицевая сторона	IP54

Условия окружающей среды	
Климатическое исполнение согласно EN60721-3-3	образование конденсата и обледенение исключены. Низкая температура воздуха 0 °C.
Температура окружающей среды	
Рабочий режим, лицевая сторона	0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Рабочий режим, задняя сторона	0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Транспортировка	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Подшипники	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Относительная влажность воздуха	
Рабочий режим	5 ... 95 %
Подшипники	5 ... 95 %
Транспортировка	5 ... 95 %
Сертификации	
Сертификат соответствия	CE, UL