

Данные для заказа 6FC5303-0AF22-1AA1



Иллюстрация аналогичная

№ заказа клиента :
№ заказа Siemens :
№ предложения :
Примечание :

№ позиции :
Ком. № :
Проект :

Номинальные параметры	
Входное напряжение	пост. ток 24 В
Потребляемая мощность, макс. 21,2 Вт	
Механические данные	
Масса нетто	1,600 кг (3,53 фунта)
Ширина	483,0 мм (19,02 дюйма)
Высота	155,0 мм (6,10 дюйма)
Глубина	106,7 мм (4,20 дюйма)
Монтажная глубина	Со штекером для подключения маховичка
	53,9 мм (2,12 дюйма)
Монтажная поверхность	
Ширина проема	450,0 мм (17,72 дюйма)
Высота выреза	135,0 мм (5,31 дюйма)
Степень защиты	
Задняя сторона	IP00
Лицевая сторона	IP54
Монтажная рамка IP65	

Условия окружающей среды	
Климатическое исполнение согласно EN60721-3-3	образование конденсата и обледенение исключены. Низкая температура воздуха 0 °C.
Температура окружающей среды	
Рабочий режим, лицевая сторона	0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Рабочий режим, задняя сторона	0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Транспортировка	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Подшипники	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Относительная влажность воздуха	
Рабочий режим	5 ... 95 %
Подшипники	5 ... 95 %
Транспортировка	5 ... 95 %
Сертификации	
Сертификат соответствия	CE, cULus