



S7-1500 FRONTCONN. 40 CORES UL/CSA 3,2 M

Front connector for SIMATIC S7-1500 40 pole (6ES7592-1AM00-0XB0) with 40 single cores 0.5 mm² Core type UL/SCA certified Screw version L = 3.2 m

целевая система	SIMATIC S7-1500
Свойства, функции, компоненты изделия / общее / заголовок	
тип штекера	6ES7592-1AM00-0XB0
длина кабеля	3,2 m
материал / оболочки соединительного кабеля	PVC
цвет / оболочки кабеля	синий
цветовой код RAL	RAL 5010
наружный диаметр / оболочки кабеля	2,2 mm
сечение провода / ном. значение	0,5 mm ²
число каналов	40
число полюсов	40
Технические данные / заголовок	
рабочее напряжение / при постоянном токе	
• ном. значение	24 V
• макс.	30 V
ток длительной нагрузки / при одновременной нагрузке на все жилы / при постоянном токе / макс. допустимо	1,5 A
окружающая температура	
• при хранении	-30 ... +70 °C
• при эксплуатации	0 ... 60 °C
сертификат соответствия / допуск cULus	Нет
пригодность к взаимодействию	
• входная карта ПЛК	Да
• плата вывода ПЛК	Да
пригодность к использованию	
• цифровая передача сигналов	Да
• аналоговая передача сигнала	Нет
справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009	WG
масса нетто	1,54 kg

