

Данные для заказа

6SL3202-0AE21-1SA0



Иллюстрация аналогичная

№ заказа клиента :

№ позиции :

№ заказа Siemens :

Ком. № :

№ предложения :

Проект :

Примечание :

### Номинальные параметры

Число фаз	3 Переменный ток
Сетевое напряжение	380 ... 480 В
Номинальный ток	9,0 А
Мощность потерь	0,052 кВт

### Параметры электроподключения

Индуктивность	3,50 мГн
Емкость	2,20 мкФ

### Механические данные

Степень защиты	IP20 / UL открытый тип
Масса нетто	6,00 кг (13,23 фунта)

### Размеры

Ширина	153,0 мм (6,02 дюйма)
Высота	270,0 мм (10,63 дюйма)
Глубина	100,0 мм (3,94 дюйма)

### Соединения

#### Силовое соединение силового модуля

Исполнение	Провод
Сечение соединения	6,00 мм <sup>2</sup> (AWG 10)
Длина	0,50 м (1,64 ft)

#### Силовое соединение двигателя

Исполнение	Провод
Сечение соединения	6,00 мм <sup>2</sup> (AWG 10)

#### Длина кабеля двигателя, макс.

Экранированный	200,00 м (656,17 ft)
Без экранирования	300,00 м (984,25 ft)

#### РЕ-соединение

Исполнение	Резьбовая шпилька M5
------------	----------------------