



SIMATIC bus adapter BA 2xLC, 2x LC glass FOC connections

Общая информация	
Обозначение типа продукта	BA 2xLC
Функциональный стандарт HW	не ниже FS04
Интерфейсы	
Число разъемов PROFINET	1; 2 порта (коммутатор) LC Multimode Glass Fibre
PROFINET IO	
<ul style="list-style-type: none"> Количество портов LC 	2; Длина волны 1 270 ... 1 380 нм, согласно 100BASE-FX
Длина провода	
<ul style="list-style-type: none"> Multimode градиентное волокно 50/125 мкм Multimode градиентное волокно 62,5/125 мкм 	3 km
	3 km
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
<ul style="list-style-type: none"> горизонтальный настенный монтаж, мин. горизонтальный настенный монтаж, макс. вертикальный настенный монтаж, мин. вертикальный настенный монтаж, макс. 	-30 °C 60 °C -30 °C 50 °C
Высота при эксплуатации относительно уровня моря	
<ul style="list-style-type: none"> Высота места установки над уровнем моря, макс. 	5 000 m; ограничения по высоте над уровнем моря > 2.000 m, см. системный справочник для ET 200SP
Размеры	
Ширина	20 mm
Высота	69,5 mm
Глубина	59 mm
Массы	
Масса, прибл.	40 g
последнее изменение:	16.08.2023