

Данные для заказа

6SL3000-2CE32-8AA0



Иллюстрация аналогичная

№ заказа клиента :

№ позиции :

№ заказа Siemens :

Ком. № :

№ предложения :

Проект :

Примечание :

### Номинальные параметры

Число фаз	3 Переменный ток
Сетевое напряжение	380 ... 480 В
Номинальный ток	276,0 А
Мощность потерь	0,400 кВт

### Механические данные

Степень защиты	IP00
Масса нетто	127,00 кг (279,99 фунта)

### Размеры

Ширина	620,0 мм (24,41 дюйма)
Высота	300,0 мм (11,81 дюйма)
Глубина	320,0 мм (12,60 дюйма)

### Соединения

#### Силовое соединение силового модуля

Исполнение	Плоское соединение для кабельного наконечника M10
Сечение соединения	240,00 мм <sup>2</sup>

#### Силовое соединение двигателя

Исполнение	Плоская клемма для кабельного наконечника M10
Сечение соединения	240,00 мм <sup>2</sup>

#### Длина кабеля двигателя, макс.

Экранированный	300,00 м (984,25 ft)
Без экранирования	450,00 м (1476,38 ft)

#### РЕ-соединение

Исполнение	Винт M10
------------	----------

### Стандарты/нормы

Сертификат соответствия	cURus
-------------------------	-------