



SIMATIC BusAdapter BA LC-LD/RJ45 1x LC-LD port, for single-mode fiber-optic cable, up to 20 km, 1x RJ45 port

Общая информация	
Обозначение типа продукта	BA LC-LD / RJ45
Интерфейсы	
Число разъемов PROFINET	1
PROFINET IO	
<ul style="list-style-type: none"> Количество портов RJ45 Количество портов LC 	1 1; длина волны 1.270 ... 1.380 нм, согласно 100BASE-LX
Длина провода	
<ul style="list-style-type: none"> Медные проводники одношовное стекловолокно 9/125 мкм 	100 m 20 km
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
<ul style="list-style-type: none"> горизонтальный настенный монтаж, мин. горизонтальный настенный монтаж, макс. вертикальный настенный монтаж, мин. вертикальный настенный монтаж, макс. 	-30 °C 60 °C -30 °C 50 °C
Высота при эксплуатации относительно уровня моря	
<ul style="list-style-type: none"> Высота места установки над уровнем моря, макс. 	5 000 m; ограничения по высоте над уровнем моря > 2.000 m, см. системный справочник для ET 200SP
Размеры	
Ширина	20 mm
Высота	69,5 mm
Глубина	59 mm
Массы	
Масса, прибл.	32 g
последнее изменение:	23.08.2023