



Иллюстрация аналогичная

Данные для заказа

6FC5312-0FA01-1AA0

№ заказа клиента :

№ заказа Siemens :

№ предложения :

Примечание :

№ позиции :

Ком. № :

Проект :

Номинальные параметры

Входное напряжение

Через NCU 710.3B PN/NCU 720.3B
PN/NCU 730.3B PN

Потребляемая мощность, макс. 2,00 Вт

Условия окружающей среды

Климатическое исполнение
согласно EN60721-3-3

образование конденсата и
обледенение исключены.
Низкая температура воздуха 0
°C.

Механические данные

Степень защиты

IP20 / UL открытый тип

Масса нетто

0,065 кг (0,14 фунта)

Ширина

22,5 мм (0,89 дюйма)

Высота

95,0 мм (3,74 дюйма)

Глубина

130,0 мм (5,12 дюйма)

Температура окружающей среды

Рабочий режим

0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)

Транспортировка

-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Подшипники

-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)

Относительная влажность воздуха

Рабочий режим

5 ... 95 %

Подшипники

5 ... 95 %

Транспортировка

5 ... 95 %

Сертификации

Сертификат соответствия

CE, cULus