

наименование типа изделия

описание изделия

Модульный каркас 19"

Монтажный каркас 19" для монтажа коммутационного устройства IE FC RJ45 Keystone с разъемами RJ45 или оптическими разъемами LC (24 отсека)

19" module frame 1RU Module support for mounting of IE RJ45 Keystone or FO LC coupler; Mounting in 19" enclosure; 1 pack = 1 unit.


механические характеристики

материал

металл

окружающие условия

окружающая температура

- при эксплуатации -40 ... +70 °C
- при хранении -40 ... +70 °C
- при транспортировке -40 ... +70 °C

относительная атмосферная влажность

- при 25 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс. 95 %

степень защиты IP

IP20

конструкция, размеры и масса

конструкция

19-дюймовая стойка, 1 RU

ширина

482,6 mm

высота

44,45 mm

глубина

90 mm

масса нетто

660 g

дополнительная информация / веб-ссылки

интернет-ссылка

- на веб-сайт: ассистент выбора TIA <http://www.siemens.com/tia-selection-tool>
- на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool <http://www.siemens.com/snst>
- на веб-сайт: IWLAN <http://www.siemens.com/iwlan>
- на веб-сайт: промышленная связь <http://www.siemens.com/simatic-net>
- на веб-сайт: Industry Mall <https://mall.industry.siemens.com>
- на веб-сайт: Information and Download Center <http://www.siemens.com/industry/infocenter>
- к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров <https://sie.ag/2QdlxcP>
- на веб-сайт: база данных изображений <http://automation.siemens.com/bilddb>
- на веб-сайт: менеджер скачивания САХ <http://www.siemens.com/cax>
- на веб-сайт: Industry Online Support <https://support.industry.siemens.com>

последнее изменение:

30.06.2021