



Иллюстрация аналогичная

Данные для заказа

6FC5370-6AA40-0AA0

№ заказа клиента :

№ позиции :

№ заказа Siemens :

Ком. № :

№ предложения :

Проект :

Примечание :

Номинальные параметры

Входное напряжение пост. ток 24 В +20 % -15 %

Потребляемая мощность, макс. 60 W

Механические данные

Монтажная позиция вертикальное

Пульт управления Вертикально

Масса нетто 4,50 кг (9,92 фунта)

Ширина 310,0 мм (12,20 дюйма)

Высота 380,0 мм (14,96 дюйма)

Глубина 105,0 мм (4,13 дюйма)

Степень защиты

Лицевая сторона IP65 При закрытой передней крышке

Задняя сторона IP20 / UL открытый тип

Общие технические характеристики

Время резервирования сети 3 ms, 20 мс с блоком питания SITOP smart

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды

Рабочий режим, лицевая сторона 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)

Рабочий режим, задняя сторона 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)

Подшипники -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)

Транспортировка -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

Относительная влажность воздуха

Рабочий режим 5 ... 90 %

Подшипники 10 ... 100 %

Транспортировка 5 ... 95 %