



Иллюстрация аналогичная

Данные для заказа 6FC5370-2BM03-0AA0

№ заказа клиента : № позиции :
№ заказа Siemens : Ком. № :
№ предложения : Проект :
Примечание :

Номинальные параметры	Общие технические характеристики
Входное напряжениепост. ток 24 В +20 % -15 % Потребляемая мощность, макс. 50 W	Время резервирования сети3 ms, 20 мс с блоком питания SITOP smart
Механические данные	Условия окружающей среды
Монтажная позициявертикальное Пульт управленияПерпендикулярно Масса нетто2,90 кг (6,39 фунта) Ширина265,0 мм (10,43 дюйма) Высота330,0 мм (12,99 дюйма) Глубина104,0 мм (4,09 дюйма)	Температура окружающей среды Рабочий режим, лицевая сторона0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) Рабочий режим, задняя сторона0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) Подшипники-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) Транспортировка-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) Относительная влажность воздуха Рабочий режим5 ... 90 % Подшипники5 ... 95 % Транспортировка5 ... 95 %
Степень защиты Лицевая сторонаIP65 При закрытой передней крышке Задняя сторонаIP20 / UL открытый тип	Сертификации
Монтажный вырез Ширина244,1 мм (9,61 дюйма) Высота307,1 мм (12,09 дюйма)	Сертификат соответствияCE, EAC, KC