

Service set mobile panel Service set for Further information, Quantity and content: see technical data



Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	-20 °C
• макс.	70 °C
Относительная влажность воздуха	
• Эксплуатация, макс.	95 %
Комплект поставки	
Объем поставки, штук	
• Частей на шт.	1; Содержимое: 1 x заглушка, 2 x PG-резьбовое соединение А-коробка, 1 x комплект винтов для крышки А-коробки, 2 x клеммная коробка 12-полюсная, 1 x клеммная коробка 3-полюсная, 1 x заглушка А-коробки, 2 x уплотнительных уголка l/r и уплотнительное кольцо круглого сечения, 4 x декоративные пленки уплотнительного уголка l/r
Прочее	
Готовое изделие	Нет
Имя производителя	SIEMENS AG
Адрес производителя	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Germany
Целевые устройства	Для мобильной панели Mobile Panel 170, Mobile Panel 177
Используется для следующих изделий	
• Изделие 1	<a href="#">6AV6545-4BA16-0CX0</a>
• Изделие 2	<a href="#">6AV6545-4BB16-0CX0</a>
• Изделие 3	<a href="#">6AV6545-4BC16-0CX0</a>
• Изделие 4	<a href="#">6AV6645-0AA01-0AX0</a>
• Изделие 5	<a href="#">6AV6645-0AB01-0AX0</a>
• Изделие 6	<a href="#">6AV6645-0AC01-0AX0</a>
• Изделие 7	<a href="#">6AV6645-0BA01-0AX0</a>
• Изделие 8	<a href="#">6AV6645-0BB01-0AX0</a>
• Изделие 9	<a href="#">6AV6645-0BC01-0AX0</a>

последнее изменение:

11.08.2023