

24-pin connector, female 24-pin connector, female 180°, max.: 1.5 mm<sup>2</sup> Further information, Quantity and content: see technical data



| Общая информация   |  |
|--|--|
| Обозначение типа продукта  | Гнездо, 24-полюсное                                  |
| Вид конструкции/монтаж   |  |
| Настенный/непосредственный монтаж  | Да; вставляется на HMI-устройстве SIMATIC            |
| Напряжение питания   |  |
| Номинальное значение (пост. ток)   | 24 V   |
| Интерфейсы   |  |
| Разъем со стороны HMI  |  |
| • Число штырьков со стороны HMI  | 24; гнездовой  |
| Разъем со стороны устройства   |  |
| • Число штырьков со стороны устройства   | 24; гнездовой, пружинная клемма 0,75 мм <sup>2</sup> |
| Стандарты, допуски, сертификаты  |  |
| Маркировка CE  | Да   |
| Соответствие Директиве об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах (RoHS)       | Да   |
| Соответствие Директиве об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах (RoHS) Китай | Да   |
| Окружающие условия   |  |
| Температура окружающей среды при эксплуатации  |  |
| • мин.   | 0 °C   |
| • макс.  | 55 °C  |
| Температура окружающей среды при хранении/транспортировке  |  |
| • мин.   | -20 °C   |
| • макс.  | 70 °C  |
| Относительная влажность воздуха  |  |
| • Эксплуатация, макс.  | 95 %   |
| Механические свойства/материалы  |  |
| Материал корпуса (спереди)   |  |
| • Пластиковый  | Да; С пружинной клеммой 1,5 мм <sup>2</sup>          |
| Размеры  |  |
| Ширина   | 16 mm  |
| Высота   | 54 mm  |
| Толщина  | 20 mm  |
| Комплект поставки  |  |
| Объем поставки, штук   | 4; с приспособлением для извлечения                  |
| Прочее   |  |
| Готовое изделие  | Нет  |
| Имя производителя  | SIEMENS AG   |
| Адрес производителя  | Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Germany        |

Целевые устройства

для KP32F PN

Используется для следующих изделий

- Изделие 1

[6AV3688-3EH47-0AX0](#)

последнее изменение:

05.01.2021 