

Connecting cable for Bus cable for ET connection M8 assembled on both ends with 2x M8 socket, 4-pole, shielded Length 0,2m



Рисунок аналогичен

Общая информация	
Обозначение типа продукта	Соединительный провод для кабеля шины
Описание продукта	Гибкий кабель со штепсельным соединением (4-жильный), оконцованный с обеих сторон 2x M8 втулками, 4-полюсный, экранированный
Возможность использования	Для присоединения двух кабелей шины ET-CONNECTION
Степень защиты и класс защиты	
Степень защиты IP	IP65/67
Окружающие условия	
Мин. температура окружающей среды во время монтажа	-30 °C
Макс. температура окружающей среды во время монтажа	80 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	-40 °C
• макс.	80 °C
Провода	
Обозначение провода	2Y(ST)CY 1 x 4 x 0,5/1,0-100-GN
Исполнение экрана	Пленки с алюминиевым покрытием внахлест, покрытые экранирующей оплеткой из оцинкованной медной проволоки
Длина провода	0,2 m
Число электрических жил	4
Наружный диаметр внутреннего провода	0,5 mm
Наружный диаметр изоляции жил	1 mm
Наружный диаметр кабельной оболочки	5 mm
мин. допустимый радиус изгиба при однократном изгибе	20 mm
мин. допустимый радиус изгиба при многократном изгибе	40 mm
Радиус изгиба при постоянном изгибе	100 mm
Цвет оболочки кабеля	зеленый
Цвет изоляции жил провода передачи данных	белый/желтый/синий/оранжевый
Отношение массы к длине	34 kg/km
Механические свойства/материалы	
Тип отвода	Кабельный отвод 180°
Материал кабельной оболочки	ПВХ
Материал изоляции жил	PE
Свойство материала	
• Без галогена	Нет
• Без силикона	Да

последнее изменение:

07.02.2021