



Иллюстрация аналогичная

## MOTION CONNECT 300

Данные для заказа

6FX3002-5BL03-1BA0

№ заказа клиента :

№ заказа Siemens :

№ предложения :

Примечание :

№ позиции :

Ком. № :

Проект :

### Параметры электроподключения

Число жил x сечение в мм <sup>2</sup>	2 x 0,75
Испытательное напряжение относительно эфф. значения на жилах питания	500 В
Испытательное напряжение кабеля U <sub>0</sub> /U относительно напряжения питания согласно EN50395	30 В/30 В

### Механические данные

Мин. радиус изгиба (при стационарной прокладке)	6 x диаметр
Мин. радиус изгиба (при подвижной прокладке)	155мм
Количество условий, макс.	1 000 000
Растягивающая нагрузка при стационарном кабеле, макс. допустимая	50 Н/мм <sup>2</sup>
Растягивающая нагрузка при подвижном кабеле, макс. допустимая	20 Н/мм <sup>2</sup>
Скручивающая нагрузка	Абс. 30°/м
Тип подключения	Прямой кабельный разъем с фиксированным направлением отвода
Длина	10,0 м



Иллюстрация аналогичная

Данные для заказа

6FX3002-5BL03-1BA0

## Технические характеристики

### Температура окружающей среды

Эксплуатация при стационарном кабеле -25 ... 80 °C

Вид кабеля Кабель тормоза

Материал оболочки кабеля ПВХ

Тип изоляции ПВХ

Степень защиты IP65

Норма пожаробезопасности: невоспламеняемость EN 60332-1-1 до 1-3

Маслостойкость кабеля EN 60811-2-1 (только минеральное масло)

Сертификат соответствия – маркировка CE Нет

Сертификат соответствия – допуск UL Нет

Сертификат соответствия – соответствие директиве RoHS Да