



Рисунок аналогичен

TERM.L BLOCK TPRO W. LED PUSH-IN TERM.

Connection module TPRO with relay 24 V DC, Output 8 NO contacts 230V AC/3 A 30 V DC/3 A, Type: Push-in terminal with LED, VPE=1 unit 16 pole IDC connection for cable

целевая система

SIMATIC S7-300 / 1500

Технические данные / заголовок

рабочее напряжение	
<ul style="list-style-type: none"> • при постоянном токе / ном. значение • расчетное значение • при постоянном токе / макс. 	24 V 50 V 28,8 V
ток / расчетное значение	1 A
ток длительной нагрузки / при постоянном токе / на каждый сигнальный провод / макс.	4 A
коммутационная способность по току / контактов / при омической нагрузке / макс.	4 A
рабочая температура	0 ... 60 °C
окружающая температура	
<ul style="list-style-type: none"> • при эксплуатации • при хранении 	0 ... 60 °C -40 ... +70 °C
число уровней клемм	1
число клеммных соединений / на каждый уровень клемм	1
число клемм	20; 8 x O x 2; 2 x L+, 2 x M
ширина наконечника отвертки	3,5 mm
исполнение клеммного блока / внутренние клеммные перемычки	Нет
компонент изделия	
<ul style="list-style-type: none"> • соединение защитного провода (PE) • соединение экрана • размыкатель • требуется / торцовая пластина 	Нет Нет Нет Нет
функция изделия / функция питания	Да
характеристика изделия / с возможностью поперечного соединения	Нет
число релейных выходов	8
механический срок службы (коммутационных циклов) / типичный	3 000 000
коммутационная износостойкость / типичный	50 000
частота коммутации / макс.	0,1 1/s
компонент изделия / защитная схема	Нет
число проводов / на каждое соединение	2
поперечное сечение подключаемого провода	
<ul style="list-style-type: none"> • для гибкого кабеля / с заделкой концов кабеля • многопроводной • тонкожильный / без заделки концов кабеля • тонкожильный / с заделкой концов кабеля 	0,2 ... 2,5 mm ² 0,2 ... 2,5 mm ² 0,2 ... 2,5 mm ² 0,2 ... 2,5 mm ²

число полюсов / на интерфейсе 1	16
число штекерных контактов / электрического соединения	1
длина кабеля / макс.	30 m
монтажное положение	любой
степень загрязнения	2
категория перенапряжения	2
класс пожаростойкости согласно UL 94	V1
исполнение проверено согласно типу взрывозащиты / EEx e	Нет
сертификат соответствия / допуск cULus	Да
справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009	XG
длина	76 mm
высота / корпуса	76 mm
ширина / корпуса	100 mm
глубина / корпуса	60 mm
высота / при монтаже на мин. высоте	60 mm
масса нетто	0,23 kg

