



SIMATIC ET 200SP HA, bus adapter BA LC/FC, Media converter FOC/CU 1x LC FO connection and, 1x FastConnect (FC) connection for PROFINET

Общая информация	
Обозначение типа продукта	BA LC/FC
Интерфейсы	
Число разъемов PROFINET	1; 2 порта (коммутатор) LC / FC
PROFINET IO	
<ul style="list-style-type: none"> Количество подключений FC (FastConnect) Количество портов LC 	<p>1</p> <p>1; Длина волны 1 270 ... 1 380 нм, согласно 100BASE-FX</p>
Длина провода	
— Медные проводники	100 m
— Multimode градиентное волокно 50/125 мкм	3 km; мин. мощность передачи -23,5 дБ, мин. чувствительность приемника -31 дБ
— Multimode градиентное волокно 62,5/125 мкм	3 km; мин. мощность передачи -20 дБ, мин. чувствительность приемника -31 дБ
Стандарты, допуски, сертификаты	
Соответствие Директиве об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах (RoHS)	Да
Соответствие Директиве об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах (RoHS) Китай	Да
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
<ul style="list-style-type: none"> мин. макс. 	<p>-40 °C</p> <p>65 °C; = Tmax. при горизонтальной конструкции; при вертикальной конструкции Tmax. = 60 °C; аппаратная конфигурация с избыточностью (2x 6DL1155-6AU00-0PM0): горизонтально макс. 60 °C, вертикально макс. 55 °C. В сочетании с различными устройствами ввода/вывода следует учитывать указанное для них снижение номинальных значений параметров.</p>
<ul style="list-style-type: none"> горизонтальный настенный монтаж, мин. горизонтальный настенный монтаж, макс. вертикальный настенный монтаж, мин. вертикальный настенный монтаж, макс. 	<p>-40 °C</p> <p>60 °C</p> <p>-40 °C</p> <p>55 °C</p>
Размеры	
Ширина	20 mm
Высота	75 mm; Без защитных крышек (ок. 8 мм)
Глубина	59 mm
Массы	
Масса, пригл.	50 g
последнее изменение:	07.07.2023