

PS2 keyboard 19" INT, with trackball, slide-in keyboard for devices with corresponding interface Further information, Quantity and content: see technical data



Общая информация	
Обозначение типа продукта	Выдвижная клавиатура PS/2 INT
Элементы управления	
Клавиатура	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Исполнение</li> <li>• Раскладка клавиатуры</li> <li>• Цвет клавиш</li> <li>• Цвет надписей на клавишах</li> <li>• Подсветка кнопок</li> <li>• Функциональные клавиши                             <ul style="list-style-type: none"> <li>— Число функциональных клавиш</li> </ul> </li> <li>• Цифровой блок</li> <li>• светодиодные индикаторы состояния                             <ul style="list-style-type: none"> <li>— для цифрового блока</li> <li>— для клавиш Shift</li> </ul> </li> </ul>	Мембранная клавиатура 84 (версия US) светло-серый темно-серый Нет 12 Да; раскладка встроена в клавиши Да; Num, Caps, Scroll и Pad Да Да
Способ присоединения	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluetooth</li> <li>• USB</li> <li>• PS/2</li> <li>• Длина кабеля</li> </ul>	Нет Нет Да 1,5 m
Конструкция/дизайн	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• стандарт</li> <li>• клавиатура 19"</li> </ul>	Да; для промышленных применений Да
Вид конструкции/монтаж	
Монтаж на стойке	Да
Монтаж спереди	Нет
Настенный/непосредственный монтаж	Нет
максимально допустимый угол наклона без принудительной вентиляции	0°
Напряжение питания	
Осуществление электроснабжения	через PS/2
Входной ток	
Потребление тока (номинальное)	10 mA; нормальная
АКБ	
аккумуляторный	Нет; не требует обслуживания
Степень защиты и класс защиты	
брызгозащищенный	Нет
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да
Соответствие Директиве об ограничении применения	Да

опасных веществ в электрических и электронных приборах (RoHS)	
<b>Окружающие условия</b>	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	0 °C
• макс.	50 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	-40 °C
• макс.	65 °C
Относительная влажность воздуха	
• Эксплуатация, макс.	80 %; без конденсации
• Допустимая конденсация	Нет
<b>Операционные системы</b>	
Может работать на операционных системах	
• Windows CE	Да
• Windows Vista	Да
• Windows XP	Да
• Windows 7	Да
• Windows 8	Да
• Windows 10	Да
<b>технология подключения</b>	
Тип штекера	PS/2
<b>Механические свойства/материалы</b>	
Материал	
• Пластиковый	Да; Сама клавиатура
• Листовая сталь	Да; Выдвижной ящик с порошковым покрытием
Срок службы	
• Число коммутационных циклов, клавиши	20 000 000; нажатий (ок.)
<b>Размеры</b>	
Ширина	370 мм; Клавиатура
Высота	20 мм; Клавиатура
Глубина	138,5 мм; Клавиатура
Ширина лицевой панели корпуса	485 мм; Клавиатура вкл. выдвижной ящик
Высота лицевой панели корпуса	45 мм; Клавиатура вкл. выдвижной ящик
Диаметр корпуса	465 мм; Монтажная глубина выдвижной ящик
<b>Массы</b>	
Масса (без упаковки)	8 000 g; без принадлежностей
масса (с упаковкой)	9 300 g
<b>Комплект поставки</b>	
Объем поставки, штук	1; Клавиатура вкл. выдвижной ящик
<b>Прочее</b>	
Готовое изделие	Да
Имя производителя	ZF Friedrichshafen AG, Cherry GmbH, Electronic Systems
Адрес производителя	Cherrystr., 91275 Auerbach/OPf., Deutschland
Целевые устройства	Предназначено для устройств IPC и HMI с соответствующими интерфейсами (соблюдать справочник)
Используется для следующих изделий	
• Изделие 1	<a href="#">6AV2124-0GC13-0AX0</a>
• Изделие 2	<a href="#">6AV2124-0QC13-0AX0</a>
<b>последнее изменение:</b>	03.11.2021 