



SIMATIC ET 200SP, BusAdapter: BA SCRJ/FC, media converter FOC-CU 1x SCRJ FO connection and, 1x FastConnect (FC) connection

Общая информация	
Обозначение типа продукта	BA SCRJ/FC
Функциональный стандарт HW	не ниже FS04
Интерфейсы	
Число разъемов PROFINET	1; 2 порта (SCRJ + FC)
PROFINET IO	
<ul style="list-style-type: none"> Количество подключений FC (FastConnect) 	1
<ul style="list-style-type: none"> Количество портов SCRJ 	1
Длина провода	
— PCF	100 m
— Пластик LWL (POF)	50 m
— PCF-GI	250 m
— Медные проводники	100 m
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
<ul style="list-style-type: none"> горизонтальный настенный монтаж, мин. 	-25 °C
<ul style="list-style-type: none"> горизонтальный настенный монтаж, макс. 	60 °C
<ul style="list-style-type: none"> вертикальный настенный монтаж, мин. 	-25 °C
<ul style="list-style-type: none"> вертикальный настенный монтаж, макс. 	50 °C
Высота при эксплуатации относительно уровня моря	
<ul style="list-style-type: none"> Высота места установки над уровнем моря, макс. 	5 000 m; ограничения по высоте над уровнем моря > 2.000 m, см. системный справочник для ET 200SP
Размеры	
Ширина	20 mm
Высота	69,5 mm
Глубина	59 mm
Массы	
Масса, прибл.	50 g

последнее изменение:

16.08.2023