

наименование типа изделия

Терминал шины RS 485 (3 м)

Bus terminal RS 485 for PROFIBUS transfer rate: 9.6 Kbit/s to 1500 Kbit/s with plug-in cable 3.0 m.



скорость передачи	
скорость передачи	
<ul style="list-style-type: none"> <li>при PROFIBUS</li> </ul>	9,6 kbit/s ... 1,5 Mbit/s
интерфейсы	
число электрических соединений	
<ul style="list-style-type: none"> <li>для кабелей PROFIBUS</li> </ul>	2
исполнение электрического соединения	
<ul style="list-style-type: none"> <li>для кабелей PROFIBUS</li> </ul>	Винтовые клеммы
механические характеристики	
материал / корпуса	пластмасса
конструкция, размеры и масса	
ширина	50 mm
высота	138 mm
глубина	53 mm
масса нетто	411 g
вид креплений	
<ul style="list-style-type: none"> <li>35 мм, монтаж на DIN-рейку</li> </ul>	Да
характеристики, функции, компоненты изделия / общий	
характеристика изделия	
<ul style="list-style-type: none"> <li>бессиликоновый</li> </ul>	Да
дополнительная информация / веб-ссылки	
интернет-ссылка	
<ul style="list-style-type: none"> <li>на веб-сайт: промышленная связь</li> <li>на веб-сайт: Industry Mall</li> <li>на веб-сайт: Information and Download Center</li> <li>на веб-сайт: база данных изображений</li> <li>на веб-сайт: менеджер скачивания САХ</li> <li>на веб-сайт: Industry Online Support</li> </ul>	<a href="http://www.siemens.com/simatic-net">http://www.siemens.com/simatic-net</a> <a href="https://mall.industry.siemens.com">https://mall.industry.siemens.com</a> <a href="http://www.siemens.com/industry/infocenter">http://www.siemens.com/industry/infocenter</a> <a href="http://automation.siemens.com/bilddb">http://automation.siemens.com/bilddb</a> <a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a> <a href="https://support.industry.siemens.com">https://support.industry.siemens.com</a>
последнее изменение:	15.12.2022