

Номер артикула : 6SL3100-1DE22-0AA1



Иллюстрация аналогичная

№ заказа клиента :
№ заказа Siemens :
№ предложения :
Примечание :

№ позиции :
Ком. № :
Проект :

Параметры электроподключения	
Промежуточный контур	
Напряжение ¹⁾	510 ... 720 В
Выход	
Напряжение	24,0 ... 28,8 В
Номинальные параметры	
Вход	
Номинальная сила тока (3 AC 400 В), макс.	2 А
Номинальная сила тока (DC 600 В)	1,1 А
Выход	
Номинальный ток	20 А
Допустимая нагрузка по току	
Шины DC 24 В	20 А
Шины промежуточного контура	100 А

Механические данные	
Тип конструкции	Книжный формат
Масса нетто	4,8 кг (10,58 фунта)
Размеры	
Ширина	50 мм (1,97 дюйма)
Высота	380 мм (14,96 дюйма)
Глубина ²⁾	270 мм (10,63 дюйма)
Общие технические характеристики	
Подавление радиопомех	Категория C2 по EN 61800-3
Условия окружающей среды	
Тип охлаждения	Внутреннее воздушное охлаждение
Соединения	
Со стороны сети	
Исполнение	винтовая клемма
Сечение соединения	0,2 ... 4,0 мм ² (AWG 24 ... AWG 12)
Защитный провод PE	
Исполнение	Винт M5
Стандарты/нормы	
Соответствие стандартам	cULus

¹⁾ Эксплуатация в диапазоне DC 300 ... 430 В кратковременно допустима < 1 мин
²⁾ Глубина, с дистанционным элементом (входит в объем поставки)