



SIMATIC, сетевой адаптер BusAdapter BA 2xM12, разъёма 2 x M12 push-pull, D-кодировка, для подключения стандартными разъёмами M12, для подключения к PROFINET

| Общая информация                                 |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обозначение типа продукта                        | BA 2x M12                                                                                        |
| Интерфейсы                                       |                                                                                                  |
| Число разъемов PROFINET                          | 1                                                                                                |
| PROFINET IO                                      |                                                                                                  |
| • Число портов M12                               | 2                                                                                                |
| Длина провода                                    |                                                                                                  |
| — Медные проводники                              | 100 m                                                                                            |
| Окружающие условия                               |                                                                                                  |
| Температура окружающей среды при эксплуатации    |                                                                                                  |
| • горизонтальный настенный монтаж, мин.          | -30 °C; Без конденсации                                                                          |
| • горизонтальный настенный монтаж, макс.         | 60 °C                                                                                            |
| • вертикальный настенный монтаж, мин.            | -30 °C; Без конденсации                                                                          |
| • вертикальный настенный монтаж, макс.           | 50 °C                                                                                            |
| Высота при эксплуатации относительно уровня моря |                                                                                                  |
| • Высота места установки над уровнем моря, макс. | 5 000 m; ограничения по высоте над уровнем моря > 2.000 m, см. системный справочник для ET 200SP |
| Размеры                                          |                                                                                                  |
| Ширина                                           | 20 mm                                                                                            |
| Высота                                           | 73,5 mm                                                                                          |
| Глубина                                          | 59 mm                                                                                            |
| Массы                                            |                                                                                                  |
| Масса, прибл.                                    | 59 g                                                                                             |
| последнее изменение:                             | 23.08.2023                                                                                       |