



Рисунок аналогичен

SIMATIC DP, ET200 PRO Fail-safe electronic module F-switch PROFIsafe, 3 fail-safe PP-switching outputs for safe switching of the backplane busbars (2L +, F0, F1), 2 fail-safe digital inputs, 45mm, up to Category 4 (EN 954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849)

Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	24 V
необходимо напряжение питания согласно NEC, класс 2	Нет
Входной ток	
из источника напряжения питания 1L+, макс.	50 mA
из источника напряжения нагрузки 2L+ (без нагрузки), макс.	25 mA; нормальная
из шины на задней стойке 3,3 В пост. тока, макс.	40 mA
Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	3 W
Цифровые входы	
Число входов	2
Входной ток	
• для сигнала "1", тип.	3,5 mA
Цифровые выходы	
Вид выходов	3
Защита от короткого замыкания	Да
Суммарный ток выходов (на узел)	
Все монтажные положения	6 A
— до 55 °C, макс.	
Стандарты, допуски, сертификаты	
Максимально достижимый класс безопасности в безопасном режиме	
• Уровень производительности согласно ISO 13849-1	e
• Уровень полноты безопасности согласно IEC 61508	3
Размеры	
Ширина	45 mm
Высота	130 mm
Глубина	65 mm

последнее изменение:

11.08.2023 