



Рисунок аналогичен

SIMATIC ET 200SP HA, carrier module 8-fold carrier for holding 8 I/O modules of the ET 200SP HA

Общая информация	
Обозначение типа продукта	Модуль-носитель 8-кратный
Функция продукта	<ul style="list-style-type: none"> <li>Данные для идентификации и техобслуживания</li> </ul>
	Да; Данные Asset
Конфигурация аппаратного обеспечения	
Образование потенциальной группы	<ul style="list-style-type: none"> <li>поддержание групп потенциалов</li> </ul>
	Да
Гнезда	<ul style="list-style-type: none"> <li>Число гнезд</li> </ul>
	8
Гальваническая развязка	
между шиной на задней стенке и напряжением питания	Да; 4 200 В пост. тока /1 мин, типовое испытание
между потенциальными блоками	Да; 3 510 В пер. тока/ 5 с, типовое испытание (между группами напряжения питания; на базе разделяющего участка (усиленная изоляция) для будущего требования ÜK-III F-техники)
Изоляция	
Изоляция, испытанная посредством	1 500 В пост. тока/1 мин, типовое испытание (между шиной тыльной стороны и функциональным заземлением)
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	<ul style="list-style-type: none"> <li>горизонтальный настенный монтаж, мин.</li> <li>горизонтальный настенный монтаж, макс.</li> <li>вертикальный настенный монтаж, мин.</li> <li>вертикальный настенный монтаж, макс.</li> </ul>
	-40 °C
	70 °C
	-40 °C
	60 °C
Размеры	
Ширина	187,5 mm; 180 mm в смонтированном состоянии
Высота	203 mm
Глубина	79 mm
Массы	
Масса, пригл.	450 g
последнее изменение:	16.08.2023