

наименование типа изделия

**IE FC, RJ45, модульный выход (вставка 2FE)**

IE FC RJ45 modular outlet Base module with insert 2FE Interchangeable insert for 2 x 100 Mbit/s interface.



скорость передачи	
скорость передачи	
<ul style="list-style-type: none"> <li>1 / в сети Industrial Ethernet</li> </ul>	10 Mbit/s
<ul style="list-style-type: none"> <li>2 / в сети Industrial Ethernet</li> </ul>	100 Mbit/s
интерфейсы	
число электрических соединений	
<ul style="list-style-type: none"> <li>для кабелей FC TP Industrial Ethernet</li> </ul>	1
<ul style="list-style-type: none"> <li>для сетевых компонентов или оконечных устройств</li> </ul>	2
исполнение электрического соединения	
<ul style="list-style-type: none"> <li>для кабелей FC TP Industrial Ethernet</li> </ul>	Встроенные обрезные/зажимные контакты
<ul style="list-style-type: none"> <li>для модульного гнезда FC RJ45 Modular Outlet Insert 2FE</li> </ul>	2 гнезда RJ45 (10/100 Мбит/с)
<ul style="list-style-type: none"> <li>FastConnect</li> </ul>	Да
механические характеристики	
материал / корпуса	металл
число повторных использований	10
конструкция, размеры и масса	
ширина	50 mm
высота	115,25 mm
глубина	58,95 mm
масса нетто	400 g
подключаемый диаметр кабелей	9,5 ... 9,5
вид креплений	
<ul style="list-style-type: none"> <li>35 мм, монтаж на DIN-рейку</li> </ul>	Да
<ul style="list-style-type: none"> <li>настенный монтаж</li> </ul>	Да
окружающие условия	
окружающая температура	
<ul style="list-style-type: none"> <li>при эксплуатации</li> </ul>	-20 ... +70 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>при хранении</li> </ul>	-40 ... +80 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>при транспортировке</li> </ul>	-40 ... +80 °C
относительная атмосферная влажность / при 25 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс.	95 %
степень защиты IP	IP40
характеристики, функции, компоненты изделия / общий	
характеристика изделия	
<ul style="list-style-type: none"> <li>бессиликоновый</li> </ul>	Да
нормы, спецификации, допуски	
сертификат соответствия	
<ul style="list-style-type: none"> <li>соответствие RoHS</li> </ul>	Да

• допуск UL	Да
стандарт структурированной кабельной разводки	Cat 6
<b>дополнительная информация / веб-ссылки</b>	
интернет-ссылка	
• на веб-сайт: промышленная связь	<a href="http://www.siemens.com/simatic-net">http://www.siemens.com/simatic-net</a>
• на веб-сайт: Industry Mall	<a href="https://mall.industry.siemens.com">https://mall.industry.siemens.com</a>
• на веб-сайт: Information and Download Center	<a href="http://www.siemens.com/industry/infocenter">http://www.siemens.com/industry/infocenter</a>
• к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров	<a href="https://sie.ag/2QdlxcP">https://sie.ag/2QdlxcP</a>
• на веб-сайт: база данных изображений	<a href="http://automation.siemens.com/bilddb">http://automation.siemens.com/bilddb</a>
• на веб-сайт: менеджер скачивания САХ	<a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a>
• на веб-сайт: Industry Online Support	<a href="https://support.industry.siemens.com">https://support.industry.siemens.com</a>

последнее изменение:

15.12.2022 