



SIMATIC ET 200SP HA, Carrier module in single carrier for holding one interface module of the ET 200SP HA incl. server module

Рисунок аналогичен

Общая информация	
Обозначение типа продукта	модуль-носитель IM, одиночный
Функция продукта	<ul style="list-style-type: none"> <li>Данные для идентификации и техобслуживания</li> </ul>
Напряжение питания	Да; Данные Asset
Номинальное значение (пост. ток)	24 V
Конфигурация аппаратного обеспечения	
Гнезда	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Число гнезд</li> </ul>	1
Гальваническая развязка	
между шиной на задней стенке и напряжением питания	Да
Изоляция	
Изоляция, испытанная посредством	1500 В пост. тока/1 мин, типовые испытания
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
<ul style="list-style-type: none"> <li>горизонтальный настенный монтаж, мин.</li> <li>горизонтальный настенный монтаж, макс.</li> <li>вертикальный настенный монтаж, мин.</li> <li>вертикальный настенный монтаж, макс.</li> </ul>	-40 °C 70 °C -40 °C 60 °C
Размеры	
Ширина	100 mm
Высота	204 mm
Глубина	52 mm
Массы	
Масса, пригл.	250 g
последнее изменение:	18.12.2020