

connector, female, 2x2-pole, ET200SP, interface module, KP32F, PN-PN coupler, grid size 5.08 mm cage clamp technology, internally bridged, color-coded 10 units per packing unit



Общая информация	
Обозначение типа продукта	Гнездо, 2x2-полюсное
Вид конструкции/монтаж	
Настенный/непосредственный монтаж	Да; вставляется на HMI-устройстве SIMATIC
Напряжение питания	
Вид напряжения питания	DC
Номинальное значение (пост. ток)	24 V
Интерфейсы	
Разъем со стороны HMI	
<ul style="list-style-type: none"> Число штырьков со стороны HMI 	2; замкнуто внутри со стороны отвода, с цветовым кодированием
Разъем со стороны устройства	
<ul style="list-style-type: none"> Число штырьков со стороны устройства 	4; гнездовой, пружинная клемма 0,75 мм ²
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да
Соответствие Директиве об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах (RoHS)	Да
Соответствие Директиве об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах (RoHS) Китай	Да
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
<ul style="list-style-type: none"> мин. макс. 	-20 °C 70 °C
Механические свойства/материалы	
Исполнение корпуса	Пластиковый
Размеры	
Ширина	10 mm
Высота	22 mm
Толщина	25 mm
Комплект поставки	
Объем поставки, штук	10
Прочее	
Готовое изделие	Нет
Имя производителя	SIEMENS AG
Адрес производителя	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Germany
Примечание:	для ET 200S, интерфейсный модуль, KP32F, модуль связи PN/PN
Используется для следующих изделий	
<ul style="list-style-type: none"> Изделие 1 Изделие 2 Изделие 3 	6AV3688-3EH47-0AX0 6AV7863* 6AV7862-2*

