

IEC cable, USA, 230V AC, angled, for IPC and power supplies Further information, Quantity and content: see technical data



Общая информация	
Обозначение типа продукта	Кабель слаботочного устройства
Интерфейсы	
Интерфейсы/тип шины	Типичный для страны применения сетевой штекер: Тип В (NEMA 5-15)
Разъем со стороны устройства	3; Гнездо, штекер типа C13
<ul style="list-style-type: none"> Число штырьков со стороны устройства 	
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да
Допуск CSA	Да; Н
Допуск KC	Да; KTL SW04012-11002
ЕАС (ранее ГОСТ-Р)	Нет
ССС	Нет
Соответствие Директиве об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах (RoHS)	Да
Окружающие условия	
подходит для внутреннего применения	Да; макс. 10 А
Температура окружающей среды при эксплуатации	-10 °C 50 °C
<ul style="list-style-type: none"> мин. макс. 	
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
<ul style="list-style-type: none"> мин. макс. 	-20 °C 85 °C
Относительная влажность воздуха	90 %
<ul style="list-style-type: none"> Эксплуатация, макс. 	
Провода	
Длина провода	3 м
Цвет оболочки кабеля	черный
Массы	
Масса, прибл.	230 g
Комплект поставки	
Объем поставки, штук	1; Линия AC для US
Прочее	
Готовое изделие	Да; 498G-SVT3X18AWG-C13W/3,00M SW9005 (GNSWWS)
Имя производителя	FELLER GmbH
Адрес производителя	Waerndorferstrasse 3, 2525 Guenselsdorf, Austria; E-Mail: sales@feller-at.com
Целевые устройства	Пригодно для всех интерфейсов DC
Примечание:	http://www.feller-at.com
Используется для следующих изделий	6AV6671-5CN00-0AX3
<ul style="list-style-type: none"> Изделие 1 	

