



Данные для заказа: **6SL3310-1GE33-8AA3**

№ заказа клиента:
 № заказа Siemens:
 № предложения:
 Примечание:

№ позиции:
 Ком. №:
 Проект:

Номинальные параметры

Вход

Промышленная частота	47...63 Hz
Напряжение сети	400 V ±10%
Номинальный ток на входе	395 A
Максимальный ток	606 A
Число импульсов	6
Способность к регенерации	Нет (2Q)

Выход:

Напряжение на выходе (V)	400 V
Номинальная мощность (LO) в кВт	200 kW
Номинальная мощность (НО) в кВт	160 kW
Номинальный выходной ток	380 A
Номинальный выходной ток (LO)	370 A
Номинальный выходной ток (НО)	340 A
Максимальный ток на выходе	555 A
пульсовая частота	2 kHz

Основные данные:

Мощность потерь ΔP	4,87 kW
Уровень звукового давления L_{pA} (1 м)	69 dB
Макс. площадь сечения проводника	4 x 240 mm ²
Степень защиты	IP20
Размеры (В x Ш x Г)	1533 mm x 326 mm x 545 mm
Масса ок.	176 kg
Типоразмер	GX

Окружающие условия


Высота над у.м.	1000 m
Охлаждающее вещество	воздух
Расход охлаждающего воздуха	0,36 m ³ /s
Температура окружающей среды	0 °C - +40 °C

Потери преобразователя согласно IEC61800-9-2*

Класс эффективности

IE2

Сравнение с эталонным преобразователем (90% / 100%) 45,1 %



Значения в процентах указывают потери относительно номинальной кажущейся мощности преобразователя.

На диаграмме показаны потери для точек (согласно стандарту IEC61800-9-2) относительного моментобразующего тока (I) выше относительной частоты статора двигателя (f). Значения действительны для базового исполнения преобразователя без опций/компонентов.

*расчетные значения

Специальное исполнение

Дополнительные системные компоненты

6SL30401GA011AA0 - Комплект управляющего модуля CU320-2 PN (PROFINET, EtherNet/IP)