



SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU15-P16+A10+2B, BU type A0, Pack quantity: 10 units, Push-in terminals, with 10 AUX terminals, bridged to the left, WxH: 15 mmx141 mm

Рисунок аналогичен

Общая информация	
Обозначение типа продукта	BU-тип A0
Функциональный стандарт HW	Начиная с версии FS06
Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	24 V
Внешняя защита предохранителями для питающих линий	Да; Модульный автоматический выключатель для защиты линий 24 В/10 А с характеристикой срабатывания, тип В или С
Предельно допустимая нагрузка	
для шины P1 и P2, макс.	10 А
для шины AUX, макс.	10 А
для технологических зажимов, макс.	2 А
Конфигурация аппаратного обеспечения	
Образование потенциальной группы	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Новая потенциальная группы</li> </ul>	Нет
<ul style="list-style-type: none"> <li>Потенциальная группа продолжена слева</li> </ul>	Да
Гнезда	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Число гнезд</li> </ul>	1; Тип A0
Изоляция	
Изоляция, испытанная посредством	707 В пост. тока (типовое испытание)
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
<ul style="list-style-type: none"> <li>горизонтальный настенный монтаж, мин.</li> </ul>	-30 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>горизонтальный настенный монтаж, макс.</li> </ul>	60 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>вертикальный настенный монтаж, мин.</li> </ul>	-30 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>вертикальный настенный монтаж, макс.</li> </ul>	50 °C
Высота при эксплуатации относительно уровня моря	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Высота места установки над уровнем моря, макс.</li> </ul>	5 000 м; Ограничения при установке на высоте > 2.000 м, см. техническое описание
Принадлежности	
Таблички с цветным кодированием	
<ul style="list-style-type: none"> <li>для технологических зажимов</li> </ul>	CC00 до CC09
<ul style="list-style-type: none"> <li>для AUX-клемм</li> </ul>	CC71 до CC73
<ul style="list-style-type: none"> <li>для дополнительных клемм</li> </ul>	нет
технология подключения	
Клеммы	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Тип клеммы</li> </ul>	Вставная клемма
<ul style="list-style-type: none"> <li>системно-интегрированный зажим для экрана</li> </ul>	Да; опция
<ul style="list-style-type: none"> <li>Сечение гнезда подключения мин.</li> </ul>	0,14 mm <sup>2</sup> ; AWG 26
<ul style="list-style-type: none"> <li>Сечение гнезда подключения макс.</li> </ul>	2,5 mm <sup>2</sup> ; AWG 14

- Количество технологических зажимов к модулю периферии 16
- Количество клемм к AUX-шине 10
- Количество дополнительных клемм 0
- Количество клемм с соединением к шине P1 и P2 2

#### Размеры

Ширина	15 mm
Высота	141 mm
Глубина	35 mm

#### Массы

Масса, приibl.	50 g
----------------	------

последнее изменение: 16.08.2023 