

BD2C-3-400-WB-3W* OPTIONAL LENGTH 2,26M-3,24M 400 A, N + PE, 8-12 TAP OFFS



Рисунок аналогичен

версия	
наименование изделия	шинная коробка для системы шинного распределителя BD2
наименование типа изделия	BD2C-3-400-WB-3W*
Общие технические данные	
конфигурация шинопроводов	L1,L2,L3,N
напряжение	
напряжение развязки (Ui)	
<ul style="list-style-type: none"> при переменном токе расчетное значение при постоянном токе расчетное значение 	690 V 800 V
рабочее напряжение при переменном токе	
<ul style="list-style-type: none"> при 50 Гц расчетное значение макс. при 60 Гц расчетное значение макс. 	690 V 690 V
класс защиты	
степень защиты IP	IP52
Главная цель	
рабочая частота расчетное значение	
<ul style="list-style-type: none"> мин. макс. 	50 Hz 60 Hz
рабочий ток	
<ul style="list-style-type: none"> для электрической цепи 1 при переменном токе при 50 Гц расчетное значение макс. для электрической цепи 1 при переменном токе при 60 Гц расчетное значение макс. 	400 A 400 A
появление	
цвет	светло-серый
Подробнее	
компонент изделия противопожарная кабельная проходка	Нет
число	
число проводников	5
число проводников без защитного провода (PE)	4
связи	
сечение провода проводника (PE)N	234 mm ²
Отводные точки	
расположение отводов	двухсторонний
расстояние между отводами	0,5 m
число отводов макс.	12
Механическая конструкция	
высота	68 mm
ширина	167 mm

длина	
<ul style="list-style-type: none"> • короба шинопровода по требованию заказчика мин. • короба шинопровода по требованию заказчика макс. 	<p>2,26 m</p> <p>3,24 m</p>
вид креплений	потолок / стена
монтажное положение короба шинопровода	горизонтально на ребро, горизонтально плоско, вертикально
материал шинопровода	медь

Дополнительная информация

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=BVP:261761>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/BVP:261761>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=BVP:261761

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

последнее изменение:

12.05.2021 

