

Технический паспорт для Braking Module

Номер артикула : 6SL3300-1AE32-5AA0



Иллюстрация аналогичная

№ заказа клиента :
№ заказа Siemens :
№ предложения :
Примечание :

№ позиции :
Ком. № :
Проект :

Номинальные параметры

Номинальная мощность P_{DB}	50,00 кВт
Номинальная мощность, макс.	250,00 кВт
Порог включения	774 В (673 В)
	регулируется с помощью DIP-переключателей

Общие технические характеристики

Напряжение промежуточного контура	Постоянный ток 510 ... 720 В
-----------------------------------	------------------------------

Механические данные

Масса нетто	7,3 кг (16,09 фунта)
-------------	----------------------

Цифровые входы

Количество	1
Напряжение	24 В
Низкий уровень	-3 В ... 5 В
Высокий уровень	15 В ... 30 В
Потребление тока при 24 В=, тип.	10 мА

Цифровые выходы

Количество	1
Напряжение	Постоянный ток 24 В
Ток зарядки на каждый цифровой выход, макс.	500 мА

Соединения

Цифровые входы

Поперечное сечение подключения, макс.	1,5 мм ² (16 AWG)
---------------------------------------	------------------------------

Цифровые выходы

Поперечное сечение подключения, макс.	1,5 мм ² (16 AWG)
---------------------------------------	------------------------------

РЕ-соединение

Исполнение на корпусе	гайка М8
-----------------------	----------

Тормозной резистор

Поперечное сечение подключения, макс.	50,0 мм ² (1 AWG)
---------------------------------------	------------------------------