

наименование типа изделия

Split Connect Tap

PROFIBUS PA SplitConnect TAP; for setting up PROFIBUS PA segments and connection of PA field devices, insulation displacement method, IP67 Type of delivery: 10 units=1 pack .



скорость передачи

скорость передачи

- при Profibus PA

31,25 kbit/s

интерфейсы

число электрических соединений

- для кабелей PROFIBUS

3

исполнение электрического соединения

- для кабелей PROFIBUS

Встроенные обрезные/зажимные контакты

механические характеристики

материал / корпуса

ПБТ (полибутилентерефталат)

конструкция, размеры и масса

ширина

84 mm

высота

54 mm

глубина

49 mm

масса нетто

250 g

вид креплений

- 35 мм, монтаж на DIN-рейку
- настенный монтаж

Да

Да

окружающие условия

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении
- при транспортировке

-40 ... +85 °C

-40 ... +85 °C

-40 ... +85 °C

степень защиты IP

IP67

характеристики, функции, компоненты изделия / общий

характеристика изделия

- бессиликоновый

Да

нормы, спецификации, допуски

сертификат соответствия

- допуск UL

Да

дополнительная информация / веб-ссылки

интернет-ссылка

- на веб-сайт: промышленная связь
- на веб-сайт: Industry Mall
- на веб-сайт: Information and Download Center
- на веб-сайт: база данных изображений
- на веб-сайт: менеджер скачивания САХ
- на веб-сайт: Industry Online Support

<http://www.siemens.com/simatic-net>

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

последнее изменение:

15.12.2022

