



Иллюстрация аналогичная

Данные для заказа

6FC5370-3BM03-0AA0

№ заказа клиента :

№ позиции :

№ заказа Siemens :

Ком. № :

№ предложения :

Проект :

Примечание :

### Номинальные параметры

**Входное напряжение** пост. ток 24 В +20 % -15 %

**Потребляемая мощность, макс.** 50 W

### Механические данные

**Монтажная позиция** вертикальное

**Пульт управления** Перпендикулярно

**Масса нетто** 2,90 кг (6,39 фунта)

**Ширина** 265,0 мм (10,43 дюйма)

**Высота** 330,0 мм (12,99 дюйма)

**Глубина** 104,0 мм (4,09 дюйма)

### Степень защиты

**Лицевая сторона** IP65 При закрытой передней крышке

**Задняя сторона** IP20 / UL открытый тип

### Монтажный вырез

**Ширина** 244,1 мм (9,61 дюйма)

**Высота** 307,1 мм (12,09 дюйма)

### Общие технические характеристики

**Время резервирования сети** 3 ms, 20 мс с блоком питания SITOP smart

### Условия окружающей среды

#### Температура окружающей среды

**Рабочий режим, лицевая сторона** 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)

**Рабочий режим, задняя сторона** 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)

**Подшипники** -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

**Транспортировка** -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

#### Относительная влажность воздуха

**Рабочий режим** 5 ... 90 %

**Подшипники** 5 ... 95 %

**Транспортировка** 5 ... 95 %

### Сертификации

**Сертификат соответствия** CE, EAC, KC