

наименование типа изделия

Транспондер MDS E600

MOBY E mobile data memory MDS E600 ISO card, 752 bytes EEPROM, IP68, -25 ... +60 °C, 85x 54x 0.8 mm.



пригодность к применению

RF300, MOBY E

радиочастоты

рабочая частота / ном. значение	13,56 MHz
дальность действия / макс.	70 mm; Радиус действия зависит от считывающего устройства
протокол / при беспроводной передаче	ISO 14443-A
скорость передачи / при беспроводной передаче / макс.	106 kbit/s
характеристика изделия / многометочный	Нет

электрические характеристики

компонент изделия / буферный элемент питания	Нет
--	-----

память

вид памяти	EEPROM
емкость памяти / пользовательской памяти	752 byte
вид организации запоминающего устройства	UID (фиксированная кодировка) 4 байт, пользовательская память 752 байта
число циклов считывания / при окружающей температуре < 40°C / макс.	1E+14
число циклов записи / при окружающей температуре < 40°C / макс.	1000000
время сохранения данных / при окружающей температуре < 40°C / не менее	10 a

механические характеристики

материал	PVC
цвет	Антрацитовый/белый
расстояние между креплениями / относительно металлических поверхностей / рекомендуемый / мин.	20 mm

окружающие условия

окружающая температура	
<ul style="list-style-type: none"> при доступе на запись/чтение за пределами поля записи/чтения при хранении 	-25 ... +60 °C
степень защиты IP	IP68
стойкость к механическим нагрузкам	Противостояние резким перепадам и вибрациям согласно ISO 10373/ISO 7810, кручению и изгибу согласно ISO 10373/ISO 7816-1

конструкция, размеры и масса

ширина	54 mm
высота	0,8 mm
глубина	86 mm
масса нетто	6 g

характеристики, функции, компоненты изделия / общий

характеристика изделия	
<ul style="list-style-type: none"> бессиликоновый 	Да

• пригодный для печати	Нет
нормы, спецификации, допуски	
сертификат соответствия	
• МЭК Ex	Нет
среднее время между отказами (MTBF)	234 а
принадлежности	
принадлежности	Крепежный карман, держатель, распорка
дополнительная информация / веб-ссылки	
интернет-ссылка	
• на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67384964
• на веб-сайт: промышленная связь	http://www.siemens.com/ident/rfid
• на веб-сайт: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• на веб-сайт: Information and Download Center	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• на веб-сайт: база данных изображений	http://automation.siemens.com/bilddb
• на веб-сайт: менеджер скачивания САХ	http://www.siemens.com/cax
• на веб-сайт: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com
последнее изменение:	10.02.2022 