

Данные для заказа

6SL3202-0AE20-3SA0



Иллюстрация аналогичная

№ заказа клиента :

№ позиции :

№ заказа Siemens :

Ком. № :

№ предложения :

Проект :

Примечание :

Номинальные параметры

Число фаз	3 Переменный ток
Сетевое напряжение	380 ... 480 В
Номинальный ток	3,5 А
Мощность потерь	0,027 кВт

Параметры электроподключения

Индуктивность	14,00 мГн
Емкость	0,56 мкФ

Механические данные

Степень защиты	IP20 / UL открытый тип
Масса нетто	2,60 кг (5,73 фунта)

Размеры

Ширина	75,5 мм (2,97 дюйма)
Высота	200,0 мм (7,87 дюйма)
Глубина	110,0 мм (4,33 дюйма)

Соединения

Силовое соединение силового модуля

Исполнение	Провод
Сечение соединения	6,00 мм ² (AWG 10)
Длина	0,50 м (1,64 ft)

Силовое соединение двигателя

Исполнение	Провод
Сечение соединения	6,00 мм ² (AWG 10)

Длина кабеля двигателя, макс.

Экранированный	200,00 м (656,17 ft)
Без экранирования	300,00 м (984,25 ft)

РЕ-соединение

Исполнение	Резьбовая шпилька M5
------------	----------------------