

Данные для заказа

6SL3000-2CE33-3AA0



Иллюстрация аналогичная

№ заказа клиента :

№ позиции :

№ заказа Siemens :

Ком. № :

№ предложения :

Проект :

Примечание :

Номинальные параметры

Число фаз	3 Переменный ток
Сетевое напряжение	380 ... 480 В
Номинальный ток	333,0 А
Мощность потерь	0,245 кВт

Механические данные

Степень защиты	IP00
Масса нетто	136,00 кг (299,83 фунта)

Размеры

Ширина	620,0 мм (24,41 дюйма)
Высота	370,0 мм (14,57 дюйма)
Глубина	360,0 мм (14,17 дюйма)

Соединения

Силовое соединение силового модуля

Исполнение	Плоское соединение для кабельного наконечника M10
Сечение соединения	240,00 мм ²

Силовое соединение двигателя

Исполнение	Плоская клемма для кабельного наконечника M10
Сечение соединения	240,00 мм ²

Длина кабеля двигателя, макс.

Экранированный	300,00 м (984,25 ft)
Без экранирования	450,00 м (1476,38 ft)

PE-соединение

Исполнение	Винт M10
------------	----------

Стандарты/нормы

Сертификат соответствия	cURus
-------------------------	-------