



SIMATIC bus adapter: BA LC/RJ45, media converter glass FOC/CU 1x LC FO connection and 1x RJ45 connection

Общая информация	
Обозначение типа продукта	BA LC/RJ45
Функциональный стандарт HW	не ниже FS04
Интерфейсы	
Число разъемов PROFINET	1; 2 порта (коммутатор) LC / RJ45
PROFINET IO	
<ul style="list-style-type: none"> Количество портов RJ45 	1
<ul style="list-style-type: none"> Количество портов LC 	1; Длина волны 1 270 ... 1 380 нм, согласно 100BASE-FX
Длина провода	
— Медные проводники	100 m
— Multimode градиентное волокно 50/125 мкм	3 km
— Multimode градиентное волокно 62,5/125 мкм	3 km
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
<ul style="list-style-type: none"> горизонтальный настенный монтаж, мин. 	-30 °C
<ul style="list-style-type: none"> горизонтальный настенный монтаж, макс. 	60 °C
<ul style="list-style-type: none"> вертикальный настенный монтаж, мин. 	-30 °C
<ul style="list-style-type: none"> вертикальный настенный монтаж, макс. 	50 °C
Высота при эксплуатации относительно уровня моря	
<ul style="list-style-type: none"> Высота места установки над уровнем моря, макс. 	5 000 m; ограничения по высоте над уровнем моря > 2.000 m, см. системный справочник для ET 200SP
Размеры	
Ширина	20 mm
Высота	69,5 mm
Глубина	59 mm
Массы	
Масса, прибл.	32 g

последнее изменение:

16.08.2023