



SIMATIC DP, PROFINET Interface module IM 154-3 PN, High Feature for ET 200 PRO, Integrated switch, incl. termination module, Connection modules 6ES7194-4AK00-0AA0 order separately

Общая информация	
Обозначение типа продукта	IM 154-3 PN HF
Идентификация производителя (идентификатор поставщика)	0x002A
Идентификация устройства (идентификатор устройства)	0x0305
Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	24 V
Защита от перепутывания полярности	Да; от разрушения
Защита от короткого замыкания	Да; Предохранитель в нижней части сменный, предохранитель на IM-LP - несменный
необходимо напряжение питания согласно NEC, класс 2	Нет
Напряжение нагрузки 2L+	
<ul style="list-style-type: none"> Номинальное значение (пост. ток) 	24 V
<ul style="list-style-type: none"> Защита от перепутывания полярности 	Да; от разрушения
Входной ток	
из источника напряжения питания 1L+, макс.	300 mA
Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	5 W
Адресная область	
Объем адресной области	
<ul style="list-style-type: none"> Вводы 	256 byte
<ul style="list-style-type: none"> Выводы 	256 byte
Интерфейсы	
Интерфейсы/тип шины	PROFINET IO
Физические параметры интерфейсов	
Порт M12	
<ul style="list-style-type: none"> Автоматическое определение 	Да
<ul style="list-style-type: none"> Макс. скорости передачи данных 	100 Mbit/s
Протоколы	
Протоколы (Ethernet)	
<ul style="list-style-type: none"> SNMP 	Да
<ul style="list-style-type: none"> LLDP 	Да
<ul style="list-style-type: none"> ping 	Да
<ul style="list-style-type: none"> ARP 	Да
Режим дублирования	
Резервирование среды передачи	
— MRP	Да
Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии	
Аварийные сигналы	
<ul style="list-style-type: none"> Диагностический сигнал 	Да; параметрируемое

• Аварийный сигнал процесса	Да; параметрируемое
Диагностический светодиодный индикатор	
• Светодиод MAINT	Да
• Светодиод LINK	Да
• Светодиод RX/TX	Да
• для контроля напряжения нагрузки	Да
• ошибка шины BF (красный)	Да
• Суммарная ошибки SF (красный)	Да
• Контроль питания 24 В Вкл. (зеленый)	Да
Параметры	
Сигнал подключения/отключения	параметрируемое
Запуск при расхождении между заданной и действительной конфигурацией	параметрируемое
Смена узлов в процессе эксплуатации	возможно
Гальваническая развязка	
между шиной на задней стенке и блоком электроники	Нет
между напряжением питания и блоком электроники	Да
Изоляция	
Изоляция, испытанная посредством	707 В пост. тока (типичное испытание)
Степень защиты и класс защиты	
Степень защиты IP	IP65/67
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	-25 °C
• макс.	55 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	-40 °C
• макс.	70 °C
Размеры	
Ширина	90 mm
Высота	130 mm
Глубина	60 mm
Массы	
Масса, пригл.	375 g
последнее изменение:	27.09.2021 