SIEMENS

Лист тех. данных 6XV1875-5SH10

наименование типа изделия	**антенный соед. кабель N-Connect, штекер/штекер**
описание изделия	SIMATIC NET, антенный соединительный провод, в сборе
	SIMATIC NET N-CONNECT MALE/MALE гибкий соединительный кабель в собранном виде, с железнодорожным сертификатом, длина 1м, гибкий соединительный кабель, напр. для антенного разрядника.

пригодность к использованию	Гибкий соединительный провод для подключения антенны или провода Rcoax к SCALANCE M/W, подходит для применения на железнодорожном транспорте
длина кабеля	1 m
электрические характеристики	
число электрических соединений	2
исполнение электрического соединения	N-Connect/N-Connect, штекер/штекер
частота передачи	0 ... 6000 MHz
удельный коэффициент затухания	
● при 2,4 ГГц / типичный	0,47 dB/m
● при 5,2 ГГц / типичный	0,77 dB/m
● при 5,85 ГГц / типичный	0,83 dB/m
волновое сопротивление	
● ном. значение	50 Ω
удельная емкость / при 1 кГц	80,2 pF/m
относительная скорость	83 %
механические характеристики	
наружный диаметр	
● внутреннего провода	1,4 mm
● диэлектрика	3,8 mm
● оболочки кабеля	5,5 mm
симметричный допуск на наружный диаметр / оболочки кабеля	0,1 mm
материал	
● внутреннего провода	Cu, посеребренный
● диэлектрика	SPEX
● оболочки кабеля	RADOX
цвет	
● оболочки кабеля	черный
радиус изгиба	
● при однократном изгибании / мин. допустимый	25 mm
● при многократном изгибании / мин. допустимый	90 mm
число циклов изгиба	50
удельная масса	47,8 kg/km
окружающие условия	
окружающая температура	
● при эксплуатации	-30 ... +100 °C
● при хранении	-30 ... +100 °C
● при транспортировке	-30 ... +100 °C

© Copyright Siemens

степень защиты IP	IP67; В подключенном состоянии
характеристики, функции, компоненты изделия / общий	
характеристика изделия	
● безгалогенный	Да
● бессиликоновый	Да
нормы, спецификации, допуски	
сертификат соответствия	
● соответствие RoHS	Да
● противопожарная защита согласно EN 45545-2	Да
стандарт	
● для пожарных характеристик / выделение дымовых газов	EN 61034-2
● для пожарных характеристик / огнестойкость	EN 60332-1-2, IEC 60332-3-22, EN 50305,9.1.2
● для пожарных характеристик / выделение токсичных газов	NF-X 70-100
справочный идентификатор	
● согласно МЭК 81346-2:2009	WG
● согласно МЭК 81346-2:2019	WGB
дополнительная информация / веб-ссылки	
интернет-ссылка	
● на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool	http://www.siemens.com/tia-selection-tool
● на веб-сайт: промышленная связь	http://www.siemens.com/simatic-net
● на веб-сайт: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
● на веб-сайт: Information and Download Center	http://www.siemens.com/industry/infocenter
● к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров	https://sie.ag/2QdlxcP
● на веб-сайт: база данных изображений	http://automation.siemens.com/bilddb
● на веб-сайт: менеджер скачивания CAx	http://www.siemens.com/cax
● на веб-сайт: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

последнее изменение: 07.07.2022

© Copyright Siemens