



SIMATIC BusAdapter BA 2xLC-LD 2x LC-LD port, for single-mode fiber-optic cable, up to 20 km

Общая информация	
Обозначение типа продукта	BA 2x LC-LD
Интерфейсы	
Число разъемов PROFINET	1; 2 порта (коммутатор) 2x LC-LD, одномодовое стекловолокно
PROFINET IO	
• Количество портов LC	2; длина волны 1.270 ... 1.380 нм, согласно 100BASE-LX
Длина провода	— одномодовое стекловолокно 9/125 мкм
	20 km; 10 km при проектировании топологии или IRT; мин. мощность передачи -15 дБ, мин. чувствительность приемника -28 дБ
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• горизонтальный настенный монтаж, мин.	-30 °C
• горизонтальный настенный монтаж, макс.	60 °C
• вертикальный настенный монтаж, мин.	-30 °C
• вертикальный настенный монтаж, макс.	50 °C
Высота при эксплуатации относительно уровня моря	
• Высота места установки над уровнем моря, макс.	5 000 m; ограничения по высоте над уровнем моря > 2.000 m, см. системный справочник для ET 200SP
Размеры	
Ширина	20 mm
Высота	69,5 mm
Глубина	59 mm
Массы	
Масса, прибл.	40 g

последнее изменение:

23.08.2023