

Ограничитель перенапряжения Оградительный диод с распоркой провода 24–250 В DC для установки на вывод катушки для вспомогательных контакторов 3TH4



наименование изделия	ограничитель перенапряжения	
Общие технические данные		
сертификат соответствия	CE / UL / CSA	
Директива RoHS (дата)	03/01/2017	
тип напряжения оперативного напряжения питания	Постоянный ток	
оперативное напряжение питания 1	24 ... 250 V	
• при постоянном токе		
исполнение ограничителя перенапряжений	диод	
Условия окружающей среды		
окружающая температура	-25 ... +55 °C	
• при эксплуатации		
• при хранении	-40 ... +80 °C	
Разрешения Сертификаты		
General Product Approval	Declaration of Conformity	other



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TX7402-3A>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7402-3A>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TX7402-3A>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7402-3A&lang=en

последнее изменение:

22.10.2022