

Данные для заказа

6FC5317-4AA00-1DA0



Иллюстрация аналогичная

№ заказа клиента :

№ позиции :

№ заказа Siemens :

Ком. № :

№ предложения :

Проект :

Примечание :

Номинальные параметры

Входное напряжение пост. ток 24 В +20 % -15 %

Потребляемая мощность, макс. 98 W

Механические данные

Монтажная позиция горизонтальное

Пульт управления Перпендикулярно

Масса нетто 7,30 кг (16,09 фунта)

Ширина 464,0 мм (18,26 дюйма)

Высота 294,0 мм (11,57 дюйма)

Глубина 138,0 мм (5,43 дюйма)

Степень защиты

Лицевая сторона IP65

Задняя сторона IP20 / UL открытый тип

Общие технические характеристики

Время резервирования сети 3 ms, 20 мс с блоком питания SITOP smart

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды

Рабочий режим, лицевая сторона 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)

Рабочий режим, задняя сторона 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)

Подшипники -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)

Транспортировка -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)

Относительная влажность воздуха

Рабочий режим 5 ... 95 %

Подшипники 5 ... 95 %

Транспортировка 5 ... 95 %

Сертификации

Сертификат соответствия CE, cULus, EAC, KC, RCM