

наименование типа изделия



Алюминиевый корпус со степенью защиты IP68

Degree of protection of aluminum enclosure IP68; suitable for SIMATIC RTU3000C; temperature range -40 to +80 °C; Cover with pin-torx screws; 7 Cable bushings and bushing for mobile radio antenna prepared; please order the cable glands and sealing plugs in the required number separately .

пригодность к использованию	Степень защиты IP68 1 м/24 ч
пригодность к применению	Подходит для устройств семейства SIMATIC RTU3000C
механические характеристики	
материал	алюминий с порошковым покрытием
цвет	Серый (RAL 7001)
окружающие условия	
окружающая температура	
<ul style="list-style-type: none"> • при эксплуатации • при хранении • при транспортировке 	-40 ... +80 °C -40 ... +80 °C -40 ... +80 °C
относительная атмосферная влажность	
<ul style="list-style-type: none"> • при 30 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс. 	95 %
степень защиты IP	IP68; 1 м/24 ч, соблюдайте указание по монтажу
конструкция, размеры и масса	
ширина	280 mm
высота	230 mm
глубина	111 mm
масса нетто	3395 g
конструкция головки болта / звездообразный	Да; Контакт Torx
указание по установке и монтажу	Необходимый момент затяжки Кабельный коннектор с артикульным номером 6NH3112-3BA00-1XX4: колпачковая гайка 5–6 Нм, шутицер 3,5–4,5 Нм, заглушка с артикульным номером 6NH3112-3BA00-1XX5: 2,5–3,5 Нм
дополнительная информация / веб-ссылки	
интернет-ссылка	
<ul style="list-style-type: none"> • на веб-сайт: ассистент выбора TIA • на веб-сайт: промышленная связь • на веб-сайт: Industry Mall • на веб-сайт: Information and Download Center • к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров • на веб-сайт: база данных изображений • на веб-сайт: менеджер скачивания САХ • на веб-сайт: Industry Online Support 	http://www.siemens.com/tia-selection-tool http://www.siemens.com/simatic-net https://mall.industry.siemens.com http://www.siemens.com/industry/infocenter https://sie.ag/2QdlxcP http://automation.siemens.com/bilddb http://www.siemens.com/cax https://support.industry.siemens.com
последнее изменение:	07.07.2022