

наименование типа изделия

Считывающее устройство RF1060R USB



SIMATIC RF1060R считыватель пропускного контроля; ISO 14443 A/B Mifare, ISO15693, USB-порт; лицевая панель IP-65, от -25 до + 55 ° C; габариты 90 x 62 x 25 мм; с интегрированной антенной, соединительный кабель 1,8 м в комплекте.

пригодность к применению

Транспондеры ISO 15693 и ISO 14443 A/B, для интеграции в компьютерные системы и системы управления

радиочастоты

рабочая частота / ном. значение	13,56 MHz
дальность действия / макс.	30 mm; Радиус действия зависит от транспондера: см. http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/67384964
протокол / при беспроводной передаче	ISO 15693, ISO 14443 A/B, Felica, NXP NTAG21x, HID iClass
скорость передачи / при беспроводной передаче / макс.	424 kbit/s
характеристика изделия / многометочный	Да

интерфейсы

стандарт интерфейсов / для связи	USB 2.0
исполнение электрического соединения	Соединительный провод 1,8 м со штекером USB 2.0, тип A

механические характеристики

материал	PC-GF
цвет	Серый титан
расстояние между креплениями / относительно металлических поверхностей / рекомендуемый / мин.	0 mm

напряжение питания, потребляемый ток, мощность потерь

напряжение питания	
<ul style="list-style-type: none"> при постоянном токе / ном. значение при постоянном токе 	5 V 4,5 ... 5,25 V
потребляемый ток / при постоянном токе	
<ul style="list-style-type: none"> при 5 В / типичный при 5 В / макс. 	0,15 A 0,3 A

окружающие условия

окружающая температура	
<ul style="list-style-type: none"> при эксплуатации при хранении при транспортировке 	-25 ... +55 °C -25 ... +55 °C -25 ... +55 °C
степень защиты IP	IP65
ударопрочность	EN 60721-3-7, класс 7M2
ударное ускорение	300 m/s ²
виброускорение	50 m/s ²

конструкция, размеры и масса

ширина	90 mm
высота	62 mm
глубина	23,5 mm
масса нетто	0,12 kg
вид креплений	4 винта M4 для ...вания в шкаф

характеристики, функции, компоненты изделия / общий

исполнение индикатора	3-цветный светодиод
характеристика изделия / бессиликоновый	Да
нормы, спецификации, допуски	
сертификат соответствия	Радиосвязь в соответствии с директивам R&TTE EN300 330 и EN 301489, FCC, cULus
сертификат соответствия • МЭК Ex	Нет
принадлежности	
принадлежности	Держатель карт, USB-кабель 0,5 м
дополнительная информация / веб-ссылки	
интернет-ссылка	
<ul style="list-style-type: none"> • на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool • на веб-сайт: промышленная связь • на веб-сайт: Industry Mall • на веб-сайт: Information and Download Center • на веб-сайт: база данных изображений • на веб-сайт: менеджер скачивания САХ • на веб-сайт: Industry Online Support 	<ul style="list-style-type: none"> https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67384964 http://www.siemens.com/ident/rfid https://mall.industry.siemens.com http://www.siemens.com/industry/infocenter http://automation.siemens.com/bilddb http://www.siemens.com/cax https://support.industry.siemens.com

последнее изменение:

23.05.2023 