

ECOFAST T-соединитель питания для отвода 2,5 мм²/4 мм²

Общие технические данные		
степень загрязнения	3	
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	6 000 V	
степень защиты IP	IP65	
Директива RoHS (дата)	05/01/2012	
рабочее напряжение расчетное значение	690 V	
рабочий ток при переменном токе при 400 В расчетное значение	40 A	
Условия окружающей среды		
окружающая температура при эксплуатации	-40 ... +125 °C	
Монтаж/ крепление/ размеры		
высота	55 mm	
ширина	112 mm	
длина	158 mm	
Разрешения Сертификаты		
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity

[Confirmation](#)



other

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK1911-2BF01>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1911-2BF01>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1911-2BF01>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1911-2BF01&lang=en

последнее изменение:

18.01.2021