



ограничитель перенапряжения, тип 2 категория требований C, 350 В UC
втычные защитные модули 4-пол., схема 3+1 для систем TN-S и TT с
индикатором FRN, узкая конструкция

Общие технические данные	
торговая марка изделия	SESTRON
наименование изделия	Устройство защиты от перенапряжений
исполнение изделия	Разрядник для защиты от перенапряжений
стандарт	МЭК 61643-11: 2011, EN 61643-11: 2012
принадлежности	3 x 5SD7428-1 + 1 x 5SD7428-0
классификация УЗИП / согласно EN 61643-11	
• категория испытаний I, тип 1	Нет
• категория испытаний II, тип 2	Да
• категория испытаний III, тип 3	Нет
число портов УЗИП	1
обозначение цепей защиты	L-N, N-PE
тип распределительной системы	TT, TN-S
исполнение полюсов	3+N/PE
вид креплений	DIN-рейка NS 35
материал / корпуса	Транзистор с проникаемой базой
степень загрязнения	2
категория перенапряжения / согласно МЭК 61010-1	III
класс пожаростойкости согласно UL 94	V0
степень защиты IP / при подключении всех клемм	IP20
ударное ускорение	30 gn
виброускорение / при 5 Гц ... 500 Гц / длительностью не более 2,5 ч / на каждую ось	5 gn
высота	98 mm
ширина	49,2 mm
глубина	71,5 mm
типоразмер ограничителя перенапряжений	2,7 TE
масса нетто	394 g
компонент изделия / дистанционный сигнальный контакт	Да
исполнение сигнала	оптический, контакт телесигнализации
компонент изделия / предохранитель	Нет
длительное рабочее напряжение	
• при переменном токе / макс.	350 V
• между L и (PE)N / при переменном токе	350 V
• между N и PE / при переменном токе	264 V
рабочее напряжение	
• при переменном токе / ном. значение	230 V
разрядный импульсный ток	
• при 1 фазе / при (8/20) мкс / макс.	40 kA
• при (8/20) мкс	20 kA

способность гашения тока последствия	
<ul style="list-style-type: none"> • между N и PE 	100 A (264 В перем. тока)
выдерживаемый ток короткого замыкания (SCCR) / при переменном токе / при 264 В	25 kA
уровень защиты	
<ul style="list-style-type: none"> • макс. 	1,5 kV
остаточное напряжение	
<ul style="list-style-type: none"> • при ном. значении отводимого импульсного тока <ul style="list-style-type: none"> — между L и (PE)N / макс. — между N и PE / макс. • между N и PE / при 2 кА / макс. • между N и PE / при 4 кА / макс. • между L и (PE)N / при 4 кА / макс. • между L и (PE)N / при 5 кА / макс. • между N и PE / при 5 кА / макс. • между L и (PE)N / при 10 кА / макс. • между N и PE / при 10 кА / макс. 	1,5 kV 0,5 kV 0,5 kV 0,5 kV 1,1 kV 1,2 kV 0,5 kV 1,3 kV 0,5 kV
порог срабатывания по импульсному напряжению	
<ul style="list-style-type: none"> • между N и PE / при 6 кВ / при (1,2/50) мкс / макс. 	1,5 kV
время срабатывания / между L и (PE)N / макс.	25 ns
время срабатывания / между N и PE / макс.	100 ns
время отклика на временное испытательное перенапряжение	
<ul style="list-style-type: none"> • при контрольном напряжении TOV (L-N) • при контрольном напряжении TOV (N-PE) 	415 В перем. тока (5 с / withstand mode) / 440 В перем. тока (120 мин / safe failure mode) 1200 V (200 ms / withstand mode)
регулируемый коэффициент чувствительности / тока расщепления	1,6
исполнение устройства защиты / на ОПН / при Т-образном соединении / макс.	315 А перем. тока (gG)
исполнение устройства защиты / на ОПН / при соединении открытым треугольником / макс.	63 А перем. тока (gG)
исполнение электрического соединения	Винтовой зажим
исполнение резьбы / соединительного болта	M5
поперечное сечение подключаемого провода	
<ul style="list-style-type: none"> • при жестком проводе / макс. • при жестком проводе / мин. • для тонкожильного кабеля / макс. • для тонкожильного кабеля / мин. 	25 mm ² 2,5 mm ² 16 mm ² 2,5 mm ²
номер американского калибра проводов (AWG) / как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода / мин.	12
номер американского калибра проводов (AWG) / как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода / макс.	4
номер американского калибра проводов (AWG) / как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода / согласно UL / мин.	14
номер американского калибра проводов (AWG) / как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода / согласно UL / макс.	2
начальный пусковой крутящий момент	
<ul style="list-style-type: none"> • мин. • макс. 	4,3 N·m 4,7 N·m
длина зачистки изоляции	16 mm
функция коммутации / дистанционных сигнальных контактов	Контакт PDT
рабочее напряжение / дистанционных сигнальных контактов	
<ul style="list-style-type: none"> • при переменном токе / мин. • при переменном токе / макс. • согласно UL 	5 V 250 V 125 V
рабочий ток / дистанционных сигнальных контактов / при переменном токе	
<ul style="list-style-type: none"> • мин. • макс. • согласно UL 	5 mA 1 A 1 A

способ подключения дистанционного сигнального контакта	M2		
начальный пусковой крутящий момент / для дистанционных сигнальных контактов	0,25 N·m		
поперечное сечение подключаемого провода			
<ul style="list-style-type: none"> • для дистанционных сигнальных контактов / при жестком проводе / мин. 	0,14 mm ²		
<ul style="list-style-type: none"> • для дистанционных сигнальных контактов / при жестком проводе / макс. 	1,5 mm ²		
<ul style="list-style-type: none"> • для тонкожильного кабеля / для дистанционных сигнальных контактов / мин. 	0,14 mm ²		
<ul style="list-style-type: none"> • для тонкожильного кабеля / для дистанционных сигнальных контактов / макс. 	1,5 mm ²		
номер американского калибра проводов (AWG) / как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода / для дистанционных сигнальных контактов			
<ul style="list-style-type: none"> • мин. 	28		
<ul style="list-style-type: none"> • макс. 	16		
<ul style="list-style-type: none"> • согласно UL / мин. 	30		
<ul style="list-style-type: none"> • согласно UL / макс. 	14		
длина зачистки изоляции / провода / для дистанционных сигнальных контактов	7 mm		
стандарты / согласно UL	UL 1449 Edition 4		
высота над уровнем моря / согласно UL / макс.	6 562 ft		
масса нетто [фунтов] / согласно UL	0,87 lb		
масса брутто [фунтов] / согласно UL	0,92 lb		
вид устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) / согласно UL	4CA		
обозначение цепей защиты / согласно UL	L-L, L-N, L-G, N-G		
тип распределительной системы / согласно UL	3Y		
макс. длительное рабочее напряжение (MCOV)			
<ul style="list-style-type: none"> • между L и L 	700 V		
<ul style="list-style-type: none"> • между L и N 	350 V		
<ul style="list-style-type: none"> • между L и массой 	350 V		
<ul style="list-style-type: none"> • между N и массой 	264 V		
измеренное ограничительное напряжение (MLV)			
<ul style="list-style-type: none"> • между L и L 	3,28 kV		
<ul style="list-style-type: none"> • между L и N 	2 kV		
<ul style="list-style-type: none"> • между L и массой 	2,08 kV		
<ul style="list-style-type: none"> • между N и массой 	0,95 kV		
ток утечки			
<ul style="list-style-type: none"> • согласно UL 	20 kA		
<ul style="list-style-type: none"> • согласно UL 	20 kA		
<ul style="list-style-type: none"> • согласно UL 	20 kA		
<ul style="list-style-type: none"> • согласно UL 	20 kA		
уровень защиты			
<ul style="list-style-type: none"> • между N и L 	1,4 kV		
<ul style="list-style-type: none"> • между PE и N или L 	1,5 kV		
справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009	FA		
General Product Approval		Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)



KEMA



UR



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

other

Environment

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SD7424-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SD7424-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD7424-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>



